



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы рециркуляции, отопления, кондиционирования, регенерации тепла, установки водоснабжения, автоматические насосные станции.

2-полюсные – 50 Гц.

Материалы: чугун EN-GJL-250, нержавеющая сталь AISI 316, морская бронза G-CuSn10.

Макс. расход: 275 м³/h Макс. напор: 100,5 м Мощность: 0,75÷37 kW

V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min								
Pump details								
No.	Типо	P2		H	Q	DNA	DNM	Цена (EUR)
	Type	kW	HP	m	m ³ /h	Ø	Ø	
1	DK 32-125/07T	0,75	1	16,6 ÷10,3	4 ÷16	50	32	473
2	DK 32-125/11T	1,1	1,5	20,6 ÷12,3	4 ÷16	50	32	481
3	DK 32-125/15T	1,5	2	25 ÷15	4 ÷20	50	32	493
4	DK 32-160/15T	1,5	2	27,4 ÷18,5	4 ÷20	50	32	576
5	DK 32-160/22T	2,2	3	32,2 ÷23,2	4 ÷20	50	32	640
6	DK 32-160R/30T	3	4	36,5 ÷28,3	4 ÷20	50	32	680
7	DK 32-160/30T	3	4	29 ÷18,5	8 ÷30	50	32	704
8	DK 32-160/40T	4	5,5	36,4 ÷23	8 ÷35	50	32	810
9	DK 32-160/55T	5,5	7,5	42,4 ÷26	8 ÷40	50	32	830
10	DK 32-200R/40T	4	5,5	54,7 ÷48,6	6 ÷16	50	32	893
11	DK 32-200/40T	4	5,5	45 ÷27,5	6 ÷25	50	32	910
12	DK 32-200/55T	5,5	7,5	53 ÷35	6 ÷30	50	32	926
13	DK 32-200/75T	7,5	10	62,8 ÷38,6	6 ÷35	50	32	1023
14	DK 32-250/75T	7,5	10	63 ÷56	8 ÷25	50	32	1281
15	DK 32-250/92T	9,2	12,5	69,8 ÷63	8 ÷30	50	32	1451
16	DK 32-250/110T	11	15	76,3 ÷68,8	8 ÷30	50	32	1509
17	DK 32-250/135T	13,5	18,3	83,5 ÷55	8 ÷35	50	32	1598
18	DK 32-250/170T	17	23	92 ÷66	8 ÷35	50	32	1623
19	DK 40-125/15T	1,5	2	18,5 ÷9,4	8 ÷35	65	40	543
20	DK 40-125/22T	2,2	3	22 ÷14,9	10 ÷35	65	40	625
21	DK 40-125/30T	3	4	27,5 ÷17,2	10 ÷40	65	40	649
22	DK 40-160/30T	3	4	31,7 ÷26,7	10 ÷30	65	40	728
23	DK 40-160R/40T	4	5,5	31,6 ÷16	12 ÷45	65	40	839
24	DK 40-160/40T	4	5,5	36,6 ÷30,1	12 ÷35	65	40	839
25	DK 40-160R/55T	5,5	7,5	36,6 ÷20,5	12 ÷50	65	40	889
26	DK 40-160/55T	5,5	7,5	39 ÷22	12 ÷55	65	40	889
27	DK 40-200/40T	4	5,5	43,9 ÷33,5	12 ÷30	65	40	985
28	DK 40-200/55T	5,5	7,5	48,3 ÷31,4	12 ÷40	65	40	1000
29	DK 40-200R/75T	7,5	10	58 ÷42	12 ÷40	65	40	1097

30	DK 40-200/75T	7,5	10	52,5 ÷30,5	20 ÷55	65	40	1120
31	DK 40-200/110T	11	15	60 ÷35	20 ÷60	65	40	1356
32	DK 40-250/92T	9,2	12,5	61 ÷45	12 ÷40	65	40	1750
33	DK 40-250/110T	11	15	68,1 ÷53	12 ÷40	65	40	1819
34	DK 40-250/125T	15	20	87,6 ÷71	12 ÷40	65	40	1926
35	DK 40-250R/150T	12,5	17	66,7 ÷43	10 ÷55	65	40	1842
36	DK 40-250/150T	15	20	73 ÷54	10 ÷60	65	40	1949
37	DK 40-250/170T	17	23	81 ÷55	10 ÷70	65	40	1993
38	DK 40-250/185T	18,5	25	88,5 ÷60	10 ÷70	65	40	2715
39	DK 40-250/220T	22	30	95,8 ÷61	10 ÷70	65	40	2774
40	DK 50-125/22T	2,2	3	17,2 ÷8	18 ÷60	65	50	714
41	DK 50-125/30T	3	4	20,6 ÷11	20 ÷65	65	50	719
42	DK 50-125/40T	4	5,5	24,4 ÷17	25 ÷65	65	50	778
43	DK 50-160R/55T	5,5	7,5	32 ÷16,6	25 ÷75	65	50	1002
44	DK 50-160/55T	7,5	10	40 ÷25,7	25 ÷75	65	50	1114
45	DK 50-160R/75T	5,5	7,5	27,7 ÷20	40 ÷75	65	50	1025
46	DK 50-160/75T	7,5	10	36,8 ÷25	40 ÷80	65	50	1138
47	DK 50-160/92T	9,2	12,5	40,6 ÷26	40 ÷90	65	50	1334
48	DK 50-200/92T	9,2	12,5	52,1 ÷28,4	25 ÷75	65	50	1675
49	DK 50-200/110T	11	15	57,3 ÷33,8	25 ÷70	65	50	1728
50	DK 50-200R/150T	15	20	60 ÷30	25 ÷75	65	50	1840
51	DK 50-200/150T	15	20	49,2 ÷30,5	50 ÷100	65	50	1863
52	DK 50-200/170T	17	23	56,4 ÷37	50 ÷100	65	50	1964
53	DK 50-200/220T	22	30	66,8 ÷31,5	50 ÷120	65	50	2581
54	DK 50-250/170T	17	23	68,5 ÷40,2	25 ÷80	65	50	2045
55	DK 50-250/185T	18,5	25	79 ÷61,5	25 ÷70	65	50	2746
56	DK 50-250/200T	20	27	79 ÷50	25 ÷85	65	50	2758
57	DK 50-250/220T	22	30	88 ÷68	25 ÷75	65	50	2809
58	DK 50-250/250T	25	34	88 ÷44	25 ÷100	65	50	2818
59	DK 50-250/300T	30	40	100 ÷54	25 ÷100	65	50	4054
60	DK 65-125/30T	3	4	12 ÷7,4	30 ÷80	80	65	867
61	DK 65-125/40T	4	5,5	16 ÷8	30 ÷100	80	65	954
62	DK 65-125/55T	5,5	7,5	21 ÷14	30 ÷100	80	65	1010
63	DK 65-125/75T	7,5	10	26 ÷17	30 ÷110	80	65	1160
64	DK 65-160/92T	9,2	12,5	32,3 ÷20,3	30 ÷110	80	65	1517
65	DK 65-160/110T	11	15	38,3 ÷27,8	30 ÷110	80	65	1583
66	DK 65-160/150T	15	20	43 ÷28	30 ÷130	80	65	1690
67	DK 65-200/150T	15	20	42 ÷23	50 ÷130	80	65	1937
68	DK 65-200R/185T	18,5	25	47,9 ÷25	50 ÷140	80	65	2664
69	DK 65-200/185T	22	30	55,1 ÷35	50 ÷140	80	65	2723
70	DK 65-200R/220T	18,5	25	46,2 ÷21,4	40 ÷140	80	65	2687
71	DK 65-200/220T	22	30	53,6 ÷27,5	40 ÷160	80	65	2746
72	DK 65-200/300T	30	40	66,5 ÷38	40 ÷170	80	65	3921
73	DK 65-250/220T	22	30	68,8 ÷62,8	50 ÷100	80	65	3074
74	DK 65-250/300T	30	40	75 ÷63,5	50 ÷120	80	65	4439
75	DK 65-250/370T	37	50	89,5 ÷76	50 ÷130	80	65	4608
76	DK 80-160/55T	5,5	7,5	17,3 ÷10	65 ÷140	100	80	1398
77	DK 80-160/75T	7,5	10	19,9 ÷10,5	65 ÷165	100	80	1535
78	DK 80-160/92T	9,2	12,5	25,3 ÷16	65 ÷165	100	80	1774
79	DK 80-160/110T	11	15	26,5 ÷14,8	65 ÷180	100	80	1852

80	DK 80-160/150T	15	20	30,5 ÷17	70 ÷195	100	80	1971
81	DK 80-160/185T	18,5	25	36 ÷21	71 ÷195	100	80	2797
82	DK 80-160/220T	22	30	40,2 ÷23,5	70 ÷225	100	80	2860
83	DK 80-200/300T	30	40	52,5 ÷31	80 ÷250	100	80	4923
84	DK 80-200/370T	37	50	58 ÷35	80 ÷275	100	80	5268

Также можно заказать исполнение рабочего колеса и торцевых по запросу в разных исполнениях(материал исполнения зависит от pH, концентрации и температуры перекачиваемой жидкости).

Заметки: